

Surface Treatments and Finishes



Surface Treatments and Finishes

معالجة الأسطح والتشطيبات

- Crack Filler
- Finish WR
- Putty WR
- Putty Fine
- Putty Fine Extra





Surface Treatments and Finishes

Vetonic Crack Filler

Description

High-quality compound for filling and sealing cracks, and leveling surface undulations on walls and ceilings in both wet and dry areas.

Uses

- It can be used to fill static cracks (up to 4mm), blowholes, minor undulations, etc.
- It can be applied externally and internally, in wet and dry conditions, on walls and ceilings
- It can be applied on smooth concrete and plastered surfaces and on precast concrete surfaces

Advantages

- Suitable for external and internal applications
- Water-resistant
- Easy to apply
- Levels out surface undulations
- Achieves a very smooth finish



الوصف

معجون عالي الجودة لملء وتعبئة التشققات وتسوية التموجات السطحية على الجدران والأسقف في الأماكن الرطبة والجافة.

الاستخدامات

- يمكن استخدامه لملء التشققات (حتى ٤ مم) وكذلك الثقوب والانحناءات البسيطة وغيرها
- يمكن تطبيقه خارجياً وداخلياً وفي الظروف الرطبة والجافة وعلى الجدران والأسقف
- يمكن تطبيقه على الخرسانة الناعمة والأسطح المليسة وعلى الأسطح الخرسانية مسبقة الصب

المزايا

- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
- مقاوم للماء
- سهل التطبيق
- يُعالج التموجات السطحية
- يحقق سطح ناعم جدا

معالجة الأسطح والتشطيبات

فيتونيت تعبئة الشقوق



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

1 نظف السطح ورطبه Clean and moisten the surface	2 أضف ٩.٥-١١ لتر من الماء النظيف لكل ٢٥ كغم من فيتونيت تعبئة الشقوق في وعاء الخلط Add 9.5-11 liters of clean water for each 25 kg bag of Vetonic Crack Filler
3 أضف المسحوق تدريجياً وإخلطه لمدة ٣-٥ دقائق حتى الوصول إلى قوام خالي من التكتلات Add the powder to the water while mixing at low speed for 3-5 minutes until achieving a uniform, lump-free mixture	4 اترك الخليط لمدة ١٠ دقائق ثم عاود الخلط Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix
5 املأ التشققات عن طريق ضغط الخليط بإحكام داخل الشقوق باستخدام سكين بسط المعجون أو أي أداة مشابهة Fill the cracks by pressing the filler firmly into the crack using a spatula or a putty knife	6 رش السطح بالماء لمدة ٢-٣ أيام Cure the surface with water for 2 to 3 days



Surface Treatments and Finishes

Vetonit Finish WR



Description

Smooth, water-resistant, cement-based coating, suitable for use in both wet and dry areas. Suitable for interior use to level minor surface undulations on plastered and smooth concrete surfaces. It can be used on both horizontal and vertical surfaces.

Uses

- It can be used to level minor undulations
- It can be applied internally on walls and ceilings
- It is suitable for wet areas
- It can be used on concrete surfaces that are smooth and also on precast concrete surfaces

Advantages

- Superior workability
- Easy to apply which enables high productivity
- Water-resistant
- Suitable for humid and dry conditions
- Suitable for walls and ceilings
- Ideal for internal use

الوصف

معجون اسمنتي ناعم ومقاوم للماء، مناسب للاستخدام في الأماكن الرطبة والجافة، ومناسب للاستخدام الداخلي لتسوية التموجات السطحية الطفيفة للأسطح المليسة والأسطح الخرسانية الناعمة، ويستخدم على الأسطح الأفقية والعمودية.

الاستخدامات

- يمكن استخدامه لتسوية التموجات السطحية الطفيفة على الأسطح المليسة
- يمكن تطبيقه داخلياً على الجدران والأسقف
- مناسب للمناطق الرطبة
- يمكن استخدامه على الأسطح الخرسانية الناعمة وكذلك على الأسطح الخرسانية مسبقة الصب

المزايا

- قابلية تشغيل ممتازة
- سهولة في التطبيق مما يتيح إنتاجية عالية
- مقاوم للماء
- مناسب للظروف الرطبة والجافة
- مناسب للجدران والأسقف
- مثالي للاستخدام الداخلي

معالجة الأسطح والتشطيبات

فيتونيت التشطيب النهائي المقاوم للماء



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

1 نظف السطح جيداً ثم رطبه بالماء Clean the surface well then moisten with water	2 أضف ٩.٥-١١ لتر من الماء لكل ٢٥ كغم في وعاء الخلط ثم أضف المسحوق تدريجياً واخلطه للوصول إلى خليط متجانس خالي من التكتلات Add 9.5-11 liters of water for each 25 KG bag, add the powder to the water while mixing at low speed until achieving a uniform, lump-free mixture
3 اترك الخليط لمدة عشر دقائق ثم عاود الخلط Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix	4 قم بتطبيق الخليط باستخدام آلة الرش أو المالح Apply the mixed material using a spray machine or trowel



Surface Treatments and Finishes

Vetonic Putty WR



Description

High-quality, water-resistant putty designed to level the undulations on concrete or smooth surfaces. Suitable for wet and dry conditions.

Uses

- It can be used to level minor surface undulations
- It can be applied in wet and dry areas
- It can be applied on plastered surfaces
- It can be applied on plastered surfaces and on pre-cast concrete surfaces

Advantages

- Water-resistant
- Excellent adhesion on variety of substrates
- Easy to apply as it requires minimum effort to achieve a superior finish
- Ideal for concrete and plastered walls and ceilings
- It achieves a smooth finish
- Suitable for humid and dry areas

الوصف

معجون عالي الجودة ومقاوم للماء، يستخدم لتسوية التموجات على الأسطح الخرسانية أو الملبسة، يصلح للظروف الرطبة والجافة.

الاستخدامات

- يمكن استخدامه لتسوية التموجات السطحية البسيطة
- يمكن تطبيقه في المناطق الرطبة والجافة
- يمكن تطبيقه على الأسطح الملبسة
- يمكن تطبيقه على الأسطح الملبسة والأسطح الخرسانية المسبقة الصب

المزايا

- مقاوم للماء
- التصاق عالي على أسطح متعددة
- سهل التطبيق مع الحصول على نتيجة مثالية بأقل جهد
- مثالي للجدران والأسقف الخرسانية وكذلك الملبسة بالطبقة النهائية
- يحقق تشطيب ناعم جداً
- مناسب للمناطق الرطبة والجافة

معالجة الأسطح والتشطيبات

فيتونيت المعجون المقاوم للماء



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

1 نظف السطح جيداً ثم رطبه بالماء Clean the surface well then moisten with water	2 أضف ٧.٦ - ٨.٨ لتر من الماء النظيف لكل ٢٠ كغم في وعاء الخلط Add 7.6 - 8.8 liters of clean water for each 20 KG bag
3 قم بخلط المسحوق جيداً واستخدمه خلال ٤-٣ ساعات بعد الخلط Mix the paste well and use it within 3-4 hours after mixing	4 ابدأ بتطبيق المادة مع الضغط باستخدام المالح الناعم Apply the mixture using the flat smooth trowel



Surface Treatments and Finishes

Vetonit Putty Fine



Description

Pre-mixed, and easy-to-apply compound for leveling minor undulations on smooth and fine concrete surfaces, and on wooden surfaces. It is used in interior applications over Vetonit Putty WR before the painting stage.

Uses

- Suitable for leveling minor surface undulations
- Apply internally in dry conditions on walls and ceilings
- Can be used on concrete, plastered surfaces that are smooth, precast concrete surfaces, and on wood
- Suitable for use over plastered surfaces, gypsum boards, and wood surfaces
- Suitable for use over Vetonit Putty WR

Advantages

- Ready to use and easy to apply
- Smooth finish
- Excellent filling properties
- High adhesion to a variety of substrates
- Environmentally friendly
- Sandable

الوصف

معجون جاهز مسبق الخلط وسهل التطبيق لتسوية التموجات الطفيفة على الأسطح الخرسانية أو الملبسة الناعمة والأسطح الخشبية. يستخدم في التطبيقات الداخلية فوق مادة فيتونيت المعجون المقاوم للماء قبل مرحلة الدهان.

الاستخدامات

- يمكن استخدامه لتسوية التموجات السطحية البسيطة
- يطبق داخلياً في الظروف الجافة على الجدران والأسقف
- يمكن استخدامه على الخرسانة، والأسطح الملبسة الناعمة، والأسطح الخرسانية المسبقة الصب، وعلى الخشب
- مناسب للاستخدام على الأسطح الملبسة وألواح الجبس والأسطح الخشبية
- مناسب للاستخدام فوق منتج فيتونيت المعجون المقاوم للماء

المزايا

- جاهز للاستخدام وسهل التطبيق
- سطح ناعم
- خصائص تعبئة ممتازة
- التصاق عالي على مختلف الأسطح
- منتج صديق للبيئة
- قابلة للصنفرة

معالجة الأسطح والتشطيبات

فيتونيت المعجون الناعم



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

 1 نظف السطح جيداً، و قم بإزالة الطلاء القديم قبل وضع المعجون. للأسطح المطلية مسبقاً	 2 اترك الأسطح الرطبة حتى تجف تماماً قبل وضع المعجون Allow wet surfaces to dry completely before applying the putty
 3 ضع المعجون على السطح عن طريق الضغط على المعجون بقوة باستخدام ماله مسطح للحصول على مستوى ناعم	 4 اترك المعجون حتى يجف تماماً لمدة 3-4 ساعات Allow putty to fully dry for 3-4 hours
 5 قم بصنفرة المعجون باستخدام ورق الصنفرة المناسب Sand putty surface with care using grit paper	 6 السطح جاهز للطلاء Surface is ready to be painted



Surface Treatments and Finishes

Vetonit
Putty Fine Extra



Description

A premium, water-based putty known for its exceptional quality and smooth finish. It repairs surface undulations and creates an ideal base for paint and decorative coatings.

Uses

- Suitable for leveling minor surface undulations
- Internal application in dry conditions on walls and ceilings
- Can be used on concrete, plastered surfaces that are smooth, precast concrete surfaces, and on wood
- Suitable for use over Vetonit Putty WR

Advantages

- Ready to use and very easy to apply
- Provides consistent leveling and a smooth finish
- Excellent filling properties
- High adhesion to a variety of substrates
- Excellent workability
- Extra soft finish
- High coverage

الوصف

معجون مائي عالي الجودة يتميز بلمسة نهائية فائقة النعومة. يُستخدم لإصلاح التموجات السطحية وتوفير قاعدة مثالية للدهانات والطلاءات الزخرفية.

الاستخدامات

- يمكن استخدامه لتسوية التموجات السطحية البسيطة
- يطبق داخلياً في الظروف الجافة على الجدران والأسقف
- يمكن استخدامه على الخرسانة، والأسطح المليسة الناعمة، والأسطح الخرسانية المسبقة الصب وعلى الخشب
- مناسب للاستخدام فوق منتج فيتونيت المعجون المقاوم للماء

المزايا

- جاهز للاستخدام وسهل التطبيق
- تسوية ثابتة وطبقة نهائية ناعمة
- خصائص تعبئة ممتازة
- التماق عالي على مختلف الأسطح
- قابلية تشغيل عالية
- تشطيب فائق النعومة
- تغطية عالية

معالجة الأسطح والتشطيبات

فيتونيت
المعجون الناعم إكسترا



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

1 نظف السطح جيداً، و قم بإزالة الطلاء القديم قبل وضع المعجون. للأسطح المطلية مسبقاً 2 اترك الأسطح الرطبة حتى تجف تماماً قبل وضع المعجون 3 ضع المعجون على السطح عن طريق الضغط على المعجون بقوة باستخدام ماله مسطح للحصول على مستوى ناعم 4 اترك المعجون حتى يجف تماماً لمدة 3-4 ساعات 5 قم بصنفرة المعجون باستخدام ورق الصنفرة المناسب 6 السطح جاهز للطلاء Surface is ready to be painted Sand putty surface with care using grit paper

HEAD OFFICE IN SAUDI ARABIA
Saudi Vetonit Co. Ltd. (SAVETO)

Riyadh

P.O. Box - 52235

Riyadh - 11563

2nd Industrial City

Tel: (+966) 11 265 3334

E-mail: info.riyadh@saveto.com

Jeddah

P.O. Box - 40668

Jeddah - 21511

Industrial City, Section 5

Tel: (+966) 12 637 6001

E-mail: info.jeddah@saveto.com

Dammam

P.O. Box - 76135

Dammam - 31952

2nd Industrial City, St. No. 85

Tel: (+966) 13 899 5784

E-mail: info.dammam@saveto.com

for more information visit our website
saveto.com