

Surface Treatments and Finishes



Vetonit

Finish WR





Surface Treatments and Finishes

Vetonit Finish WR



Description

Smooth, water-resistant, cement-based coating, suitable for use in both wet and dry areas. Suitable for interior use to level minor surface undulations on plastered and smooth concrete surfaces. It can be used on both horizontal and vertical surfaces.

Uses

- It can be used to level minor undulations
- It can be applied internally on walls and ceilings
- It is suitable for wet areas
- It can be used on concrete surfaces that are smooth and also on precast concrete surfaces

Advantages

- Superior workability
- Easy to apply which enables high productivity
- Water-resistant
- Suitable for humid and dry conditions
- Suitable for walls and ceilings
- Ideal for internal use

الوصف

معجون اسمنتي ناعم ومقاوم للماء، مناسب للاستخدام في الأماكن الرطبة والجافة، ومناسب للاستخدام الداخلي لتسوية التموجات السطحية الطفيفة للأسطح المليسة والأسطح الخرسانية الناعمة، ويستخدم على الأسطح الأفقية والعمودية.

الاستخدامات

- يمكن استخدامه لتسوية التموجات السطحية الطفيفة على الأسطح المليسة
- يمكن تطبيقه داخلياً على الجدران والأسقف
- مناسب للمناطق الرطبة
- يمكن استخدامه على الأسطح الخرسانية الناعمة وكذلك على الأسطح الخرسانية مسبقة الصب

المزايا

- قابلية تشغيل ممتازة
- سهولة في التطبيق مما يتيح إنتاجية عالية
- مقاوم للماء
- مناسب للظروف الرطبة والجافة
- مناسب للجدران والأسقف
- مثالي للاستخدام الداخلي

معالجة الأسطح والتشطيبات

فيتونيت التشطيب النهائي المقاوم للماء



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

1 نظف السطح جيداً ثم رطبه بالماء Clean the surface well then moisten with water	2 أضف ٩.٥-١١ لتر من الماء لكل ٢٥ كغم في وعاء الخلط ثم أضف المسحوق تدريجياً واخلطه للوصول إلى خليط متجانس خالي من التكتلات Add 9.5-11 liters of water for each 25 KG bag, add the powder to the water while mixing at low speed until achieving a uniform, lump-free mixture
3 اترك الخليط لمدة عشر دقائق ثم عاود الخلط Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix	4 قم بتطبيق الخليط باستخدام آلة الرش أو المالح Apply the mixed material using a spray machine or trowel



فيتونيت

التشطيب النهائي المقاوم للماء

