

Sealants and Joints



Sealants and Joints

مواد ملء الفواصل

- Vetoflex SA786
- Vetoflex SN787
- Vetoflex PU780





Sealants and Joints

Vetoflex SA786

Description

A single-component, moisture-cured, acid-curing, silicone sealant with fungicide. It cures at room temperature to form a flexible, medium modulus watertight joint for general sanitary sealing.

Uses

- Multi-purpose usage
- Jointing baths, sinks, showers, kitchen furniture, urinals
- Sealing ceramic tiles, plumbing fixtures, cold rooms
- It can be used in all insulation or bonding applications that require protection against fungal growth

Advantages

- Resistant to fungal growth; ideal for hot and humid environments
- Rapid curing and easy application
- Smooth, glossy finish complements sanitary ware
- Bonds without a primer to glass, ceramic, and painted surfaces
- Weather-resistant and resistant to most common cleaning products
- Thixotropic; non-sag on vertical surfaces

الوصف

مانع تسرب، أحادي المكون، حمضي، يتفاعل مع رطوبة الجو ويتصلب في درجة حرارة الغرفة ليصبح مرن ومقاوم للماء، مضاد للفطريات مما يجعله مناسباً للتطبيقات الصحية العامة.

الاستخدامات

- متعدد الاستخدامات
- سد الفواصل في أحواض الاستحمام، والمغاسل، والمرحاض، والدُش، وأثاث المطبخ
- سد الفواصل بين البلاط السيراميك، التجهيزات الصحية، أو غرف التبريد
- يمكن استخدامه في جميع تطبيقات العزل أو الربط التي تتطلب الحماية من نمو الفطريات

المزايا

- مادة مانعة للفطريات للاستخدام في البيئات الحارة والرطبة
- سهل التطبيق، وسريع الجفاف
- يمتاز بمظهر أملس ولا يملأ يكمل الأدوات الصحية
- يلتصق دون الحاجة إلى طبقة أساس على الزجاج، السيراميك، والأسطح المطلية
- مقاوم لعوامل الطقس للأغلبية منتجات التنظيف الشائعة
- ذو خاصية ثيكسوتروبية، غير قابل للسيلان على الأسطح العمودية

مواد ملء الفواصل

فيتوفليكس إس إى ٧٨٦



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

2 قم بتطبيق المنتج باستمرار مع التأكد من إزالة جميع الفقاعات الهوائية Apply sealant in a continuous operation making sure all air pockets or voids are eliminated	1 نظف السطح جيداً Clean the surface well
4 معدل الجفاف للمنتج ٢,٥ مم / ٢٤ ساعة Curing rate of the product is 2.5 mm/24 hours	3 يجب مسح وتنظيف الزوائد غير الجافة من المنتج باستخدام مذيب تجاري Excess uncured sealant should be wiped and cleaned with a commercial solvent





Sealants and Joints

Vetoflex SN787

Description

A single-component, neutral curing, antifungal, ready-to-use silicone elastomer. It cures quickly at room temperature in the presence of air moisture to give a flexible and strong seal. It has exceptional appearance retention, superior durability, and outstanding adhesion strength, it remains reliable over extended periods.

Uses

- Multi-purpose usage
- Caulking for doors and windows
- Indoor decoration caulking
- Construction joint caulking

Advantages

- Single-component, medium modulus with room temperature cure by releasing oxime
- Thixotropic; non-sag formulation
- Temperature resistant from -50 to +150 °C
- Excellent adhesion to materials such as glass, ceramics, steel, wood, and polished aluminum
- Antifungal properties
- Easy application
- Suitable for various weather conditions

الوصف

مانع تسرب، سيليكون حيادي، أحادي المكون، عالي الجودة، مضاد للفطريات، سريع التصلب عند درجة حرارة الغرفة بوجود رطوبة الهواء ليصبح مرناً وقوياً. يمتاز بحفاظه على جودته العالية من ناحية الشكل والمتانة وقوة الالتصاق على مختلف أنواع الأسطح لفترات طويلة.

الاستخدامات

- متعدد الاستخدامات
- سد فواصل الأبواب والنوافذ
- سد فواصل الديكورات الداخلية
- سد فواصل المباني

المزايا

- مكون أحادي ومتوسط المرونة يجف عند درجة حرارة الغرفة عن طريق إطلاق الأوكسيم
- ذو خاصية ثيكسوتروبية، غير قابل للسيلان على الأسطح العمودية
- مقاوم لدرجات حرارة بين -50 إلى +150 °C
- التصاق عالي بأغلبية المواد، مثل الزجاج، السيراميك، الرخام، الحجر، المعادن، الأسطح الخشبية، والألمنيوم المصقول
- مضاد للفطريات
- سهل التطبيق
- يتناسب مع مختلف الظروف الجوية

مواد ملء الفواصل

فيتوفليكس إس ان ٧٨٧



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

1 نظف السطح جيداً Clean the surface well	2 قم بتطبيق المنتج باستمرار مع التأكد من إزالة جميع الفقاعات الهوائية Apply the product in a continuous operation making sure all air pockets or voids are eliminated
3 يجب مسح وتنظيف الزوائد غير الجافة من المنتج باستخدام مذيب تجاري Excess uncured sealant should be wiped and cleaned with a commercial solvent	4 معدل الجفاف للمنتج 2.5 mm / 24 hours Curing rate of the product is 2.5 mm/24 hours





Sealants and Joints

Vetoflex PU780

Description

A high-performance, single-component, elastomeric polyurethane sealant that cures with moisture to provide a water-resistant, low-modulus joint seal. It is designed for movement and connection joints in both indoor and outdoor environments. Once cured, it is weather-resistant and paintable.

Uses

- Multi-purpose solution for sealing and bonding a wide range of construction materials such as concrete, steel, and wood.
- Primerless sealing of pre-cast panel joints and expansion joints
- General elastic adhesive for bonding materials with dissimilar properties and thermal expansion coefficients
- Sealing of movement and static joints in various construction applications

Advantages

- Weather-resistant; suitable for both external and internal applications
- Easy to apply using a caulking gun
- Paintable with non-solvent or water-based paints after curing in static joints
- Does not crack or craze under UV exposure
- Non-sagging and non-staining
- Primerless application with strong adhesion to most building materials
- Excellent movement accommodation



الوصف

مالي فواصل عالي الأداء، أحادي المكون، مرن، من البولي يوريثان، يتصلب بفعل الرطوبة ليُشكل فاصلًا مرناً مقاوماً للماء للفواصل المتحركة وفواصل التمدد الداخلية والخارجية. بعد اكتمال المعالجة، يصبح مقاوماً للعوامل الجوية وقابلًا للطلاء.

الاستخدامات

- متعدد الاستخدامات يمكن تطبيقه على مجموعة واسعة من الأسطح مثل الخرسانة والحديد والخشب.
- سد الفواصل في الألواح الخرسانية مسبقة الصب والفواصل التمددية دون الحاجة إلى طبقة أساس
- لاصق مرن عام للمواد ذات الخصائص ومعاملات التمدد الحراري المختلفة
- سد الفواصل المتحركة والثابتة في مختلف متطلبات قطاع البناء

المزايا

- مقاوم للعوامل الجوية، ومناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
- سهل التطبيق باستخدام مسدس السد
- قابل للدهان باستخدام الدهانات غير المذيبة أو القائمة على الماء بعد المعالجة في الفواصل الثابتة
- لا يتشقق أو يتكسر عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية
- لا يسيل ولا يترك بقعاً
- لا يتطلب استخدام طبقة أساس، ويتميز بقوة التصاق عالية بمعظم مواد البناء
- قدرة ممتازة على استيعاب الحركة

مواد ملء الفواصل

فيتوفليكس بي يو ٧٨٠



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

2 املأ الفواصل بالكامل بنسبة العرض إلى العمق المناسبة Fill joints completely with a proper width-to-depth ratio	1 ضع شريط لاصق حول حواف الفواصل Use masking tape around the joint edges
4 معدل الجفاف للمنتج ٢٤ ساعة Curing Rate of the product is 2 mm/24 hours	3 يجب إزالة المادة الزائدة والمجاورة للفواصل على الفور Excess sealant and smears adjacent to joint should be removed immediately

HEAD OFFICE IN SAUDI ARABIA
Saudi Vetonit Co. Ltd. (SAVETO)

Riyadh

P.O. Box - 52235

Riyadh - 11563

2nd Industrial City

Tel: (+966) 11 265 3334

E-mail: info.riyadh@saveto.com

Jeddah

P.O. Box - 40668

Jeddah - 21511

Industrial City, Section 5

Tel: (+966) 12 637 6001

E-mail: info.jeddah@saveto.com

Dammam

P.O. Box - 76135

Dammam - 31952

2nd Industrial City, St. No. 85

Tel: (+966) 13 899 5784

E-mail: info.dammam@saveto.com

for more information visit our website
saveto.com