

Waterproofing



# Vetonit

## Waterproofing

- Vetoproof AZL
- Vetoproof TOP
- Vetoproof S







## Waterproofing

# Vetonit Vetoproof AZL



### Description

A waterproofing and protective coating based on hybrid polyurethane technology. Vetoproof AZL is flexible, durable, and UV-resistant. The product is white in color with a high Solar Reflective Index (SRI), ensuring better thermal roof insulation.

### Uses

- Waterproofing roofs exposed to the full spectrum of weather conditions
- Waterproofing roofs, terraces, balconies, domes, aluminum sandwich panels, and corrugated sheets

### Advantages

- Easy to use and environmentally friendly
- Excellent resistance to water, vapor, chlorides, sulfates, bacteria, oil, and common fuels
- Exceptional sun ray reflection, reducing indoor temperatures and electricity consumption
- Highly elastic and crack-bridging
- Can be applied to sloped roofs
- Resists impact damage and foot traffic
- Excellent UV resistance, weatherability, and color retention properties
- Ideal for refurbishing existing roofs without replacing them

### الوصف

طلاء عازل للماء، أحادي المكون ذو اساس البولي يوريثان الهجين. يتميز بمرونته العالية، متين ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية. يتوفر المنتج بلون أبيض ويتميز بمؤشر عالي للانعكاس الشمسي لتوفير عزل حراري للأسطح المباني.

### الاستخدامات

- العزل المائي للأسطح المباني الخرسانية المكشوفة والمعرضة للعوامل الجوية المختلفة
- عزل الردهات، الشرفات، القباب، ألواح الصاج الألومنيوم المجلفنة المحشوة بالمادة العازلة، وألواح الصاج المموج

### المزايا

- سهل الاستخدام وصديق للبيئة
- يتمتع بقدرة عالية على مقاومة المياه، الأبخرة، الكلوريدات، الكبريتات، البكتيريا، الزيوت، ومصادر الوقود التقليدية
- يعكس أشعة الشمس للمساعدة في تقليل درجات الحرارة داخل المباني وبالتالي خفض استهلاك الكهرباء
- يتميز بمرونة عالية، ومقاومة للتشققات، ويساهم في معالجتها
- مناسب للاستخدام على الأسطح المائلة للمباني
- مقاوم للصدمات والحركة المستمرة
- يتمتع بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية والتغير اللوني
- يمكن استخدامه لترميم وتجديد أسطح المباني القائمة دون الحاجة إلى استبدالها

## العزل المائي

# فيتونيت فيتوبروف عزل



### Instructions of Use

### طريقة الاستخدام

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p> <p>نظف السطح جيداً، وقم بمعالجة الأسطح الخرسانية</p> <p>Clean the surface well, and repair any concrete defects</p>                                                                  | <p>2</p> <p>أترك الأسطح الرطبة حتى تجف تماماً قبل وضع طلاء العزل</p> <p>Allow wet surfaces to dry completely before application</p> |
| <p>3</p> <p>يتم تطبيق المنتج على طبقتين، اسمح للطبقة الأولى بالجفاف تماماً قبل وضع الطبقة الثانية</p> <p>Apply in two layers allow the first coat to cure before applying the second coat</p> | <p>4</p> <p>المنتج بحاجة إلى معالجة لفترة لا تقل عن 4-12 ساعة</p> <p>Let it cure for at least 4-12 hours</p>                        |





## Waterproofing

### Vetonit Vetoproof TOP

#### Description

A flexible acrylic copolymer-based elastomeric waterproofing membrane. It offers excellent long-term waterproofing characteristics and resistance to UV degradation while remaining flexible for superior crack-bridging ability.

#### Uses

- Waterproofing of concrete, asbestos, metal, tile, cement, and gypsum board surfaces
- Waterproofing flashing roof edges, gardens, basement, and aluminum sandwich panels
- Protecting spray polyurethane foam insulation from UV rays
- Waterproofing of corrugated sheets and sloped roofs

#### Advantages

- Flexible, elastomeric, UV and color stable product
- Can achieve 1 mm thickness when applying 2 coats
- Excellent weather resistance
- It can be applied over sloped roofs
- It reflects sun rays, making it a cool roof coating
- Easy to apply by brush, roller, and spray
- Excellent crack bridging capability



#### الوصف

طلاء اكريليكي مرن عازل للماء، مصمم لتوفير عزل ممتاز على المدى الطويل ومقاوم للتحلل الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، مع الحفاظ على مرونته لتقديم قدرة عالية على سد التشققات.

#### الاستخدامات

- العزل المائي للأسطح الخرسانية، والمعدنية، والمبلطة، والإسمنتية، والمغطاة بألواح الجبس والأسبستوس
- العزل المائي لحواف الأسطح المغطاة بالصفائح المعدنية (الصاج)، والحدائق، والقبو، وألواح الصاج المجلفنة المحشوة بالمادة العازلة
- العزل لحماية طبقة البولي يوريثان الرغوية المرشوش على الأسطح للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية
- عزل مائي لألواح الصاج المموجة، وأسطح المباني المائلة

#### المزايا

- منتج مطاطي مرن، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والتغير اللوني
- يمكن الحصول على سماكة 1 مم عند تطبيق طبقتين
- يتناسب مع أغلب الظروف الجوية
- مناسب للاستخدام على أسطح المباني المائلة
- يعكس أشعة الشمس عند استخدامه مما يجعله طلاءً بارداً على الأسقف
- سهل التطبيق بالفرشاة أو الرول أو آلة الرش
- مقاوم للتشققات

## العزل المائي

### فيتونيت فيتوبروف توب



#### Instructions of Use

#### طريقة الاستخدام

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2</p> <p>أترك الأسطح الرطبة حتى تجف تماماً قبل وضع طلاء العزل</p> <p>Allow wet surfaces to dry completely before application</p> | <p>1</p> <p>نظف السطح جيداً، وقم بمعالجة الأسطح الخرسانية</p> <p>Clean the surface well, and repair any concrete defects</p>                                                                  |
| <p>4</p> <p>المنتج بحاجة إلى معالجة لفترة لا تقل عن 4-12 ساعة</p> <p>Let it cure for at least 4-12 hours</p>                        | <p>3</p> <p>يتم تطبيق المنتج على طبقتين، اسمح للطبقة الأولى بالجفاف تماماً قبل وضع الطبقة الثانية</p> <p>Apply in two layers allow the first coat to cure before applying the second coat</p> |





## Waterproofing

### Vetonit Vetoproof S

#### Description

A cement-based, highly flexible and crack-resistant waterproofing coating, specially treated for enhanced performance. Ideal for waterproofing bathrooms, kitchens, swimming pools, and water tanks.

#### Uses

- Waterproof lining for swimming pools (under tiling), water tanks, canals, etc
- Wet areas waterproofing before applying Vetonit tile adhesives
- Protecting concrete and masonry structures

#### Advantages

- Negative pressure resistance
- Waterproof
- Economical and easy to apply by brush or roller



#### الوصف

طلاء إسمنتي عازل للماء ذو مرونة عالية مقاوم ومعالج للتشققات يستخدم في عزل الحمامات والمطابخ والمساح وخزانات المياه.

#### الاستخدامات

- تبطين برك السباحة تحت البلاط، مناطق ماتحت بلاط الأرضيات، خزانات المياه والقنوات المائية
- عزل مائي للمناطق الرطبة التي سيتم تطبيق غراء بلاط فيتونيت عليها
- حماية المنشآت الخرسانية

#### المزايا

- مقاوم للضغط السلبي
- عازل للماء
- تكلفة مناسبة وسهل التطبيق بالفرشاة أو الرول

## العزل المائي

### فيتونيت فيتوبروف إس



#### Instructions of Use

#### طريقة الاستخدام

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2</p> <p>نظف السطح جيداً وعالجه وأزل الدهان قبل البدء بالعمل<br/>Clean, repair, and remove paint from the surface before product application</p>                 | <p>1</p> <p>نظف السطح جيداً وعالجه وأزل الدهان قبل البدء بالعمل<br/>Clean, repair, and remove paint from the surface before product application</p>                                                                                       |
| <p>4</p> <p>يطبق باستخدام الفرشاة، الفرشاة مع مقبض، آلة الرش، أو الرول<br/>Apply to the substrate using a brush, brush with handle, spraying machine, or roller</p> | <p>3</p> <p>اسكب كامل عبوة المنتج السائلة المركزة في وعاء الخلط ثم أضف المسحوق تدريجياً واخلطه لمدة 4-2 دقائق<br/>Pour the liquid concentrate into the mixing container then add the powder while mixing at low speed for 2-4 minutes</p> |
| <p>6</p> <p>المنتج بحاجة إلى الإبقاء لفترة لا تقل عن 7 أيام<br/>Let it cure for at least 7 days</p>                                                                 | <p>5</p> <p>استمر في الخلط أثناء التطبيق<br/>Keep mixing during the application</p>                                                                                                                                                       |



**HEAD OFFICE IN SAUDI ARABIA**  
Saudi Vetonit Co. Ltd. (SAVETO)

**Riyadh**

P.O. Box - 52235

Riyadh - 11563

2nd Industrial City

**Tel:** (+966) 11 265 3334

**E-mail:** info.riyadh@saveto.com

**Jeddah**

P.O. Box - 40668

Jeddah - 21511

Industrial City, Section 5

**Tel:** (+966) 12 637 6001

**E-mail:** info.jeddah@saveto.com

**Dammam**

P.O. Box - 76135

Dammam - 31952

2nd Industrial City, St. No. 85

**Tel:** (+966) 13 899 5784

**E-mail:** info.dammam@saveto.com

for more information visit our website  
**saveto.com**